

## Produktinformation Pro/Office Etiketten (66544 - 66560)

Weißes selbstklebende Etiketten, permanent klebend für Laserdrucker, Inkjetdrucker und Kopierer.

### 1. Etikettenpapier

Weißes holzfreies Papier, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, FSC® Mix Credit zertifiziert.

Flächengewicht:	ca. 65 g/m <sup>2</sup>	ISO 536			
Dicke:	ca. 71 µm	ISO 534			
Bruchwiderstand:	längs ca. 63 N/15 mm	DIN 53112	quer	ca. 33 N/15mm	DIN 53112
Biegesteifigkeit:	längs ca. 155 mN	DIN 53121	quer	ca. 90 mN	DIN 53121
Opazität:	ca. 88 %	DIN 53146			

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und/oder fetthaltigen Lebensmitteln).

### 2. Haftkleber

Permanent haftender Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis, lösemittelfrei.

Anfangshaftung	hoch
Endhaftung	sehr hoch
Scherfestigkeit	hoch
Aufklebetemperatur	ab 0 °C
Temperaturbereich	von – 30 °C bis + 80 °C Grad, kurzfristig + 200 Grad (Heißfixierung)
Verbrauchszeitraum	4 Jahre

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

Sämtliche Inhaltsstoffe entsprechen BGA XIV oder FDA 21 CFR 175.105.

### 3. Trägerpapier

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier.

Flächengewicht:	ca. 55 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke:	ca. 56 µm	ISO 534

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.