

## Produktinformation Pro/Office Etiketten (66544 - 66560)

Weißes selbstklebende Etiketten, permanent klebend für Laserdrucker, Inkjetdrucker und Kopierer.

### 1. Etikettenpapier

Weißes holzfreies Papier, aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, FSC® Mix Credit zertifiziert.

|                   |                         |           |      |               |           |
|-------------------|-------------------------|-----------|------|---------------|-----------|
| Flächengewicht:   | ca. 65 g/m <sup>2</sup> | ISO 536   |      |               |           |
| Dicke:            | ca. 71 µm               | ISO 534   |      |               |           |
| Bruchwiderstand:  | längs ca. 63 N/15 mm    | DIN 53112 | quer | ca. 33 N/15mm | DIN 53112 |
| Biegesteifigkeit: | längs ca. 155 mN        | DIN 53121 | quer | ca. 90 mN     | DIN 53121 |
| Opazität:         | ca. 88 %                | DIN 53146 |      |               |           |

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI (direkter Kontakt mit trockenen und/oder fetthaltigen Lebensmitteln).

### 2. Haftkleber

Permanent haftender Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis, lösemittelfrei.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Anfangshaftung     | hoch   |
| Endhaftung         | sehr hoch  |
| Scherfestigkeit    | hoch   |
| Aufklebetemperatur | ab 0 °C  |
| Temperaturbereich  | von – 30 °C bis + 80 °C Grad, kurzfristig + 200 Grad (Heißfixierung) |
| Verbrauchszeitraum | 4 Jahre  |

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

Sämtliche Inhaltsstoffe entsprechen BGA XIV oder FDA 21 CFR 175.105.

### 3. Trägerpapier

Weißes, einseitig gestrichenes Kraftpapier.

|                 |                         |         |
|-----------------|-------------------------|---------|
| Flächengewicht: | ca. 55 g/m <sup>2</sup> | ISO 536 |
| Dicke:          | ca. 56 µm               | ISO 534 |

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen:

Das Papier entspricht der Empfehlung BfR XXXVI.