





**Produktdatenblatt**

**28. März 2019**

Produkt					
<b>Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>			
<b>Maxx 278</b>		Lackmarker mit feiner Spitze für ca. 0,8 mm Strichstärke. Perfekt geeignet zum Markieren und Dekorieren auf rauen und glatten Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Keramik, Metall, Leder, Gummi, etc. Die Markierung ist stark deckend, gut haftend und abriebfest auf fast allen Materialien, lichtbeständig, wasser- und wetterfest, haltbar gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge und hitzebeständig bis 300 °C. Die Tinte wird durch ein Ventil gesteuert und ist frei von Toluol und Xylol. Fabrikneu einzeln in Folie eingeschweißt.			
<b>Strichstärke:</b>	0,8 mm				
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Schreibfarbe</b>			<b>Interne Nr.</b>	
127801	schwarz			407446	
127849	weiß			407447	
127853	gold	407448			
127854	silber	407449			



Bestandteile		
<b>Gehäuse:</b>	<b>Tinte:</b>	
<b>Verarbeitete Materialien:</b>	<b>Füllmenge pro Stift:</b>	2,75 g
Polypropylen (PP) Polyethylen (PE) V 2 A Polybutylenterephthalat (PBT) Polyethylenterephthalat (PET)	Tinte hergestellt auf Alkoholbasis. Enthält Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung	
Gehäuse:	Tinte:
<p><b>Gefährliche Bestandteile</b> Keine nach EU-Richtlinien</p>	<p>Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent.</p> <p><b>Schreibfarbe schwarz und weiß</b></p> <p><b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b></p> <p>1-Methoxy-2-propanol                      CAS 107-98-2 &gt;= 25 – &lt; 85 %</p> <p>2,2'-[(3,3'-Dichlor[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chlor-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutyramid]                      CAS 5567-15-7 &lt; 2,5 %</p> <p>Amine, C12-18-Alkyldimethyl                      CAS 68391-04-8 &lt; 0,10 %</p> <p><b>Einstufung des Gemischs:</b></p> <p> GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p> GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</p> <p><b>Schreibfarbe gold</b></p> <p><b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b></p> <p>1-Methoxy-2-propanol                      CAS 107-98-2 50 – 100 %</p> <p>Bronzepulver                                      CAS 12597-70-5 10 – 25 %</p> <p><b>Einstufung des Gemischs:</b></p> <p> GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p> GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</p> <p>Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>

	<p><b>Schreibfarbe silber</b></p> <p><b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b></p> <p>1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2 &gt;= 70 – &lt; 90 %</p> <p>Aluminiumpulver CAS 7429-90-5 &gt;= 5 – &lt; 10 %</p> <p>2-Methoxypropanol CAS 1589-47-5 &lt; 0,50 %</p> <p><b>Einstufung des Gemischs:</b></p> <p> GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p> GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.</p>
<b>Flammpunkt:</b> nicht ermittelt	<b>Flammpunkt:</b> 31 °C
<b>Löslichkeit in Wasser:</b> unlöslich	<b>Löslichkeit in Wasser:</b> Vollständig mischbar.
<b>Hinweis:</b> Die Kunststoffe sind cadmiumfrei eingefärbt.	<b>Hautkontakt:</b> Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.
<b>Löschmittel:</b>	<b>Verschlucken:</b>
	<b>Nach Augenkontakt:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasser</li> <li>• CO<sub>2</sub></li> <li>• Trockenlöschmittel</li> <li>• Schaum</li> </ul>	<p>Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.</p> <p>Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.</p>
	<b>Geruch:</b> Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.
<b>Entsorgung:</b> Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	<b>Entsorgung:</b> <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.