

Produktdatenblatt






18. November 2019

Produkt			
Bezeichnung:		Beschreibung:	
Maxx 230, Permanent Marker		<p>Permanentmarker mit Aluminiumschaft und Rundspitze, Strichstärke 1 - 3 mm.</p> <p>Zum Beschriften von Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz und fast allen anderen Materialien.</p> <p>Die Markierung ist schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig.</p> <p>Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Marker 2-3 Tage offen bleibt. Sie ist geruchsarm und frei von Toluol und Xylol.</p> <p>Der Marker hat eine praktische Clipkappe und ist nachfüllbar mit der Tintenflasche Maxx 650.</p>	
Strichstärke:	1 – 3 mm		
Artikel-Nr.	Schreibfarbe		Interne Nr.
123001	schwarz		407368
123002	rot		407369
123003	blau	407370	
123004	grün	407371	



Abbildung: Maxx 230, Permanentmarker in den Schreibfarben schwarz (Art.Nr. 123001), rot (Art. Nr. 123002), blau (Art.Nr. 123003) und grün (Art.Nr.123004)

Bestandteile		
Gehäuse:	Tinte:	
Verarbeitete Materialien pro Schreibgerät:	Füllmenge pro Stift:	4,35 g
Aluminium Polypropylen (PP) Polybutylenterephthalat (PBT) Acryl	Tinten hergestellt auf Alkoholbasis. Enthalten Lösungsmittel, Farbstoffe und Additive.	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung	
Gehäuse: Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien	Tinte: Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent. Schreibfarbe schwarz Gefährliche Inhaltsstoffe 1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2 25 – 50 % 1-Propanol CAS 71-23-8 25 – 50 % Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schreibfarbe rot Gefährliche Inhaltsstoffe 1-Methoxy-2-propanol CAS 107-98-2 50 – 100 % 1-Propanol CAS 71-23-8 25 – 50 % C. I. Solvent Yellow 82 CAS 85029-58-9 2,5 – 10 % C. I. Solvent Red 49 CAS 509-34-2 ≤ 2,5 % Einstufung des Gemischs:  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.



GHS07
 Skin Sens. 1
 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

STOT SE 3
 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3
 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schreibfarbe blau

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol 50 – 100 %	CAS 107-98-2
1-Propanol 25 – 50 %	CAS 71-23-8
n-Alkylbenzolsulfonsäure 2,5 – 10 %	CAS 85536-14-7
C. I. Solvent Blue 51 2,5 – 10 %	CAS 68411-04-1
C. I. Solvent Violet 8 ≤ 2,5 %	CAS 561-41-1

Einstufung des Gemischs:



GHS02 Flamme
 Flam. Liq. 3
 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.



GHS05 Ätzwirkung
 Eye Dam. 1
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.



GHS07
 Skin Irrit. 2
 H315 Verursacht Hautreizungen.

STOT SE 3
 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schreibfarbe grün

Gefährliche Inhaltsstoffe

1-Methoxy-2-propanol 50 – 100 %	CAS 107-98-2
1-Propanol 25 – 50 %	CAS 71-23-8
Basic Yellow 37 ≤ 2,5 %	CAS 6358-36-7
C. I. Basic Blue 7 ≤ 1,0 %	CAS 2390-60-5

	<p>Einstufung des Gemischs:</p>  GHS02 Flamme Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
	 GHS05 Ätzwirkung Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.
	 GHS07 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
	<p>Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wassorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p>
Flammpunkt: nicht ermittelt	Flammpunkt: 23 °C
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	Löslichkeit in Wasser: mischbar
Hinweis: Die Kunststoffe sind cadmiumfrei eingefärbt.	Hautkontakt: Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.
Löschmittel: <ul style="list-style-type: none"> • Wasser • CO₂ • Trockenlöschmittel • Schaum 	Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
	Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 - 15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen und Arzt konsultieren.
	Geruch: Alkoholischer/etherischer Geruch. Keine gefährliche Konzentration von alkoholischen Dämpfen während der Anwendung.
Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.